

LITTRERINGSSYSTEM MM FÖR WNJ

Huvudlittera

A	1:a klass personvagn
B	2:a klass personvagn
C	3:e klass personvagn
D	Postvagn
E	Fångvagn
F	Resgodsvagn
G	Täckt godsvagn
H	Kyl- och/eller varmvagn
I	Öppen godsvagn med väggar 50 cm höga eller högre och med sidoluckor
K	Öppen godsvagn med stolpar, svängel, samt med eller utan väggar
L	Tråkolsvagn
M	Öppen godsvagn med väggar och med bottenluckor
N	Öppen godsvagn med väggar och stolpar
NN	Öppen godsvagn utan väggar, men med stolpar
O	Öppen godsvagn utan väggar men med stolpar och plåtlämningar
P	Öppen godsvagn med väggar lägre än 50 cm och med sidoluckor
Q	Specialvagn, samt vagn avsedd för järnvägens eget bruk
R	Kalkvagn
U	Cisternvagn
X	Fordon ej avsett för transportändamål, såsom lyftkran, grävmaskin mm

Kombinerade vagnar betecknas genom sammansättning i alfabetisk ordning av ifrågakommande bokstäver.

Underlittera

o	Betecknar att vagnen är boggivagn
m	Betecknar att vagnen lastar mindre än 10 ton (för H) 15 ton (övriga)
s	Betecknar att vagnen lastar från 10 till 19.9 ton (för H) 15 till 19.9 ton (övriga)
ss	Betecknar att vagnen lastar minst 20 ton
l	Betecknar att vagnens lastyta är 9.0 m lång eller längre
f	Betecknar att vagnen är inredd för fisktransport
k	Betecknar att vagnen är inredd för kötttransport
h	Betecknar att vagnen är inredd för hästtransport
p	Betecknar att vagnen har gaveldörr
q	Betecknar att vagnen är inredd för katttransport
t	Betecknar att G och H-vagnar har en golvyta mindre än 19 m ²
å	Betecknar att vagnen är försedd med ångpanna för tåguppvärmning

Broms

x	ledning tryckluftsbroms
y	tryckluftsbroms
z	skruvbroms enkla block
z1	skruvbroms dubbla block
v	ledning vakuum
w	vakuumbroms
k	bromskupe
h	bromshytt
O	bromsplattform
-	ingen broms
<blank>	uppgift saknas

Hörnmarkering

(=)	två vita/svarta streck = tryckluftsbroms
(-)	ett vitt/svart streck = ledning tryckluftsbroms
()	inget streck = övriga